

技术指标

光源	四个窄带滤波器钨灯@525/575nm
检波器	四个硅光电池
电源	2×9V 电池或 12VDC 变压器
环境	0 to 52°C (32 to 122°F); RH max 95%
尺寸	230×165×70mm
重量	640g

L190805 测量参数

代码	监测项目	测量范围	测量方法
P1	碱度	0 to 500mg/l (CaCO ₃)	Colorimetric
P2	余氯	0.00 to 2.50mg/l	DPD
P3	总氯	0.00 to 3.50mg/l	DPD
P4	氰尿酸	0 to 80mg/l	Turbidimetric
P5	钙硬度	0 to 500mg/l (CaCO ₃)	Colorimetric
P6	酸度	5.9 to 8.5pH	Phenol Red

L190806 测量参数

代码	监测项目	测量范围	测量方法
P1	碱度	0 to 500mg/l (CaCO ₃)	Colorimetric
P2	溴	0.00 to 10.00mg/l	DPD
P3	余氯	0.00 to 5.00mg/l	DPD
P4	总氯	0.00 to 5.00mg/l	DPD
P5	余铜	0.00 to 5.00mg/l	Bicinchoninate
P6	总铜	0.00 to 5.00mg/l	Bicinchoninate
P7	氰尿酸	0 to 200mg/l	Turbidimetric
P8	钙硬度	0 to 500mg/l (CaCO ₃)	Colorimetric
P9	铁	0.00 to 5.00mg/l	Phenantroline
P10	臭氧	0.00 to 2.00mg/l	Colorimetric
P11	酸度	5.9 to 8.5pH	Phenol Red