



工业品 · 仪器 · 医疗
The future is now!

TEL: 400-880-8822

FAX: 400-880-8812

Add: 18/F, Qiangsheng Building,
145 Pujian Rd, Pudong New Area,
Shanghai 200127, P.R.C

零件材料

阀体、阀盖: HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座: 1Cr18Ni9Ni、司钛莱合金堆焊

填料: 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

垫片: 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片

推杆、阀杆: 2Cr13、1Cr18Ni9Ti

衬套: 2Cr13

技术参数:

公称通径DN (mm) (阀座 直径dn)		20				25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		-10	-12	-15	-20												
额定流	直线	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1100	1760
量系数kv	等百分比	1.6	2.5	4	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
额定行程L(mm)		10				16		25			40			60		100	
公称压力PN (MPa)		1.6、4.0、6.4															
固有流量物性		直线、等百分比															
固有可调比R		50:01:00															
允许	单座	硬密封: IV级、软密封: VI															
泄漏量	套筒	硬密封: IV级、软密封: VI															
工作温度t (° C)		-20~220、-40~250、-40~450、-60~450															
信号范围 (mA.DC)		0~10、4~20															
电源电压		220V、50Hz															
作用方式		电开式、电关式															

*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92